



- ① Düse, verstellbar zur Drosselung des Förderstroms (Flüssigkeitsmenge)
- ② normalerweise Vollkegel im Bereich zwischen 10° und 20°
- ③ Anschluß für Sprühluft: Polyamid-Rohr flexibel blau 6/4x1 mm
- ④ Anschluß für Flüssigkeit: Polyamid-Rohr flexibel weiß 6/4x1 mm
- ⑤ Blockier-Schraube an Düsenverstellung
- ⑥ Befestigungsgewinde



Index	Datum	Name	Art der Änderung		Format
Maßblatt					A 3
	Datum	Name	Bezeichnung:	Artikel	Maßstab
Erstf.	30.09.2013	aba	Sprühkopf-PBMJ-35G_05x10-6/6	41 90 2000.103	2 : 1
Bearb.	30.09.2013	ble		Zeichnungsnummer	Freimaß-Toleranz
Gepr.				41 90 2000.103	nach
Norm				Stückliste Nr.	DIN 7168
Werkstoff			 HPM Technologie GmbH Rudolf Diesel Straße 3 72525 Münsingen Tel: +49 7381 93440	41 90 2000.103	mittel
Oberfläche					
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten (DIN 34)			Copying of this document and giving it to others and use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design (DIN 34)		